


# Renoplast D25

## PROFIL OKAPOWY

Profil okapowy D25 stosowany jest w systemie MULTI D25 z posadzką z płytek ceramicznych grubowarstwowych układanych na zaprawie klejowej z uszczelnieniem podpłytkowym z zaprawy uszczelniającej lub okładziny z tzw. podestów tarasowych.



### WŁAŚCIWOŚCI

- kształt i budowa pozwalająca na wykonanie nietypowych układów posadzkowych na tarasach i balkonach
- wysoka trwałość i pełna odporność antykorozyjna


### DANE TECHNICZNE

<b>BAZA</b>	profil wykonany ze stopu aluminium AW 6060
<b>CIĘŻAR</b>	550 g/mb
<b>POWŁOKI</b>	warstwa konwersyjna o gramaturze 0,6 - 1,2 g/m <sup>2</sup> powłoka poliestrowa o grubości min. 60 µm

### NARZĘDZIA

Przymiar metrowy, poziomica, nóż, wiertarka elektryczna, mieszarka, paca stalowa, sznurek, ołówek, szpachelka, ręczna lub mechaniczna piła do aluminium. Piła mechaniczna powinna być przeznaczona do cięcia aluminium z właściwą tarczą, tak aby nie dopuścić do uszkodzenia powłoki profilu w strefie cięcia.


### ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE



**NAROŻNIK  
ZEWNĘTRZNY D25 90**



**NAROŻNIK  
WEWNĘTRZNY D25 90**



**NAROŻNIK  
ZEWNĘTRZNY D25 135**



**NAROŻNIK  
WEWNĘTRZNY D25 135**



**ŁĄCZNIK  
LD25**



**ODBOJNIKI PRZYŚCIENNE  
OPD25 P+L**

### PODŁOŻE

Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. W przypadku, gdy podłożem jest podkład cementowy, powinien być związany (28 dni od wykonania) o minimalnej klasie C20. Celem osadzenia profilu okapowego w płaszczyźnie podkładu, wzdłuż jego krawędzi powinien być wykonany uskok o szerokości 80 mm i głębokości 3 mm. W przypadku wykonania nowego podkładu cementowego, uskok można wykonać, wtapiając szablon montażowy w świeżą mieszankę cementową wzdłuż jego krawędzi. W przypadku istniejącego podkładu, uskok można wykonać, frezując podkład na szerokości 80 mm, na głębokość 3 mm.

### WARUNKI WYKONANIA

Montaż profili wykonywać w warunkach odpowiednich dla materiałów izolacyjnych i montażowych.


### KOLORYSTYKA

Kolory podstawowe: szary RAL 7037, grafit RAL 7024, brąz RAL 8019. Na zlecenie istnieje możliwość wykonania profili w dowolnym kolorze z palety RAL Classic.

# Renoplast D25

## PROFIL OKAPOWY

Profil okapowy D25 stosowany jest w systemie MULTI D25 z posadzką z płytek ceramicznych grubowarstwowych układanych na zaprawie klejowej z uszczelnieniem podpłytkowym z zaprawy uszczelniającej lub okładziny z tzw. podestów tarasowych.



### MONTAŻ

Profile osadzamy na warstwie zaprawy uszczelniającej lub elastycznej masie uszczelniającej i montujemy mechanicznie za pośrednictwem kołków rozporowych. Profile montować według instrukcji dostępnej na stronie internetowej: <https://renoplast.pl/pliki-do-pobrania/instrukcje/instrukcje-montazu>.

INSTRUKCJA MONTAŻU



### ZALECENIA MONTAŻOWE


W trakcie wykonywania prac chronić powłokę lakierniczą profili przed uszkodzeniem. Niedopuszczalny jest montaż uszkodzonych profili. W przypadku zabrudzenia profili, możliwie szybko czyścić wodą i tkaniną nierysującą powierzchnię. Nie wolno dopuścić, aby zabrudzenia (np. zaprawami uszczelniającymi lub klejowymi) stwardniały na zewnętrznej powierzchni profili. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, stosowania nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi. Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.

### ZALECENIA EKSPLOATACYJNE


Mycie profili należy przeprowadzać przynajmniej dwa razy do roku. Do mycia najlepiej używać czystą wodę i tkaninę, nierysującą powierzchnię. Nie wolno stosować mocno kwaśnych lub mocno alkalicznych środków czyszczących, jak również środków powierzchniowo czynnych mogących reagować z aluminium. Nie wolno stosować organicznych rozpuszczalników zawierających estry, ketony, związki aromatyczne, estry glikoli, węglowodory chlorowane, itp. Po każdym myciu powierzchnia musi być natychmiast spłukana czystą zimną wodą. Nie wolno stosować soli oraz substancji chemicznych do usuwania oblodzenia w pobliżu profili. Zaleca się wykonywać dwa razy w roku przeglądy techniczne balkonów i tarasów, celem sprawdzenia stanu technicznego poszczególnych elementów. W razie ujawnienia usterek, należy je możliwie szybko usunąć.

### WYMIARY


#### PRZEKRÓJ POPRZECZNY:




PROFIL OKAPOWY D25




NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY  
D25 90




NAROŻNIK WEWNĘTRZNY  
D25 90




NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY  
D25 135



NAROŻNIK WEWNĘTRZNY  
D25 135



ŁĄCZNIK LD25




ODBOJNIKI PRZYŚCIENNE  
OPD25 P+L


# Renoplast D25

## PROFIL OKAPOWY


Profil okapowy D25 stosowany jest w systemie MULTI D25 z posadzką z płytek ceramicznych grubowarstwowych układanych na zaprawie klejowej z uszczelnieniem podpłytkowym z zaprawy uszczelniającej lub okładziny z tzw. podestów tarasowych.



### PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



1. Płyta konstrukcyjna
2. Warstwa spadkowa 1,5-2%
3. Zaprawa uszczelniająca
4. Taśma uszczelniająca PL3
5. Odkształcalny klej do płytek
6. Płytki grubowarstwowe
7. Poliuretanowa masa uszczelniająca
8. Sznur dylatacyjny
9. Profil okapowy D25



#### Uwagi:

Wersja 28.05.2025. Wraz z wydaniem niniejszej „Informacji Technicznej”, poprzednie tracą ważność. Powyższe informacje dotyczą jedynie ogólnych warunków zastosowania naszych produktów i nie zastępują projektu technicznego. W przypadku użycia w innych warunkach, wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy produkty Renoplast są właściwe do zastosowania w tych warunkach. Podane dane w niniejszej informacji technicznej mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych danych, różnica może być wynikiem dopuszczalnych zmian w technologii produkcji, zmianie wymiarów narzędzi produkcji. Do współpracy z wyrobami firmy Renoplast zaleca się stosowanie materiałów sprawdzonych producentów. Odpowiedzialność Renoplast Sp. z o.o. co do zakresu i rodzaju podanych informacji może dotyczyć jedynie roszczeń w przypadku rażącego zawinienia (działania umyślnego lub niedbalstwa).

Renoplast

RENOPLAST Sp. z o.o.

tel: 33 863 78 89

biuro@renoplast.pl

www.renoplast.pl

